


<p>품 명</p>	<p>붕괴물 경보기</p>
	
<p>용 도</p>	<p>구조 작업 시, 지진 등에 의한 붕괴를 사전에 감지하여 경보하는 장비</p>
<p>특 징</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 기타 부수장비 연결 없이 본체 1대로 운용이 가능하며, 신속한 설치 및 사용이 가능. • 대상물의 기울어지는 방향(좌, 우)을 확인이 가능하며 상황대처가능 • 대상물이 움직이는 정도(5, 10, 20, 40, 70, 100mm)를 사용자가 설정하여 설정된 범위만큼 움직일 시 경보작동 • 110dB 고음의 경보 및 RED LED 점멸 등 시청각적 알람 • 본체에 고정설치 된 망원경을 통해 대상물을 3배 ~ 12배까지 확대관찰 • 배터리 잔량 5%시 본체의 양옆 경고등이 점멸하여 저전압 경고
<p>제 연</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 대상물 측정 거리 : 최대 30m (오차범위 ±5%) • 망원경 줌 : x3 ~ x12 • 배터리 : 충전식 리튬 이온 배터리 • 사용 시간 : 20시간 연속 사용 가능 (오차범위 ±5%) • 경보 : 시각 : 2 x 1,000 lumen / 청각 : 2 x 110dB (오차범위 ±5%) • 무게 : 9kg 이하(본체 및 케이스 등 모든 구성품 포함) (오차범위 ±5%) • 삼각대 : 44cm(축소시) ~ 165cm(확장시) (오차범위 ±5%) • 이동 및 보관케이스 : 450 x 320 x 175 mm (오차범위 ±5%)
<p>구 성</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 본체, 망원경, 삼각대, 충전기, 이동 및 보관케이스
<p>기 타</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 납품 시, 제작사 및 국내 공식대리점의 사후관리증명서 제출 조건 • 납품 시, KC 인증서 제출조건 • 납품 시, 한글 사용설명서 제출 조건